


序号	投标产品名称	项目特征描述	品牌	型号	数量	单位	单价/元	总价/元	投标报价组成		
									产品价格税率(13%)	技术服务费、备件及3年质保服务费税率(6%)	施工安装调试费率(9%)
警用摩托违停抓拍系统											
1	警用摩托违停抓拍记录仪	1.含前后200万像素抓拍摄像机2台，支持违停抓拍，智能主机1台。 2.相机、外设通过车载专用接插件接入，连接稳固。 3.支持TF卡接入，用于存储录像，标配512GB。 4.支持4G、wifi无线模块。 5.内置北斗卫星模块，定位信息同步封装入录像码流中。 6.宽幅电源输入（DC+5~+17V），满足摩托车电气特性要求。 7.视频分辨率：1920×1080。 8.帧率：25fps(1920×1080)。 9.压缩输出码率：32Kbps~16Mbps。	海康威视	iDS-MI3704-KK/F/GLE/128G/G6/PK	50	台	¥5,064.00	¥42,000.00	¥25,320.00	¥84,400.00	¥84,400.00

		<p>10.支持协议: isup5.0、GB28181协议。</p> <p>11.▲设备支持一键抓拍,可手动触发抓拍图片并标记录像,标记录像可预录延录≥10s。(提供公安部检测机构出具的检测报告,加盖原厂公章)。</p> <p>12.▲支持路名叠加,可通过路名地图工具绘制路段,导入设备,实现路名定位(提供公安部检测机构出具的检测报告,加盖原厂公章)。</p> <p>13.根据设计需要安装调试,定制安装支架</p>									
2	移动手持终端	<p>1.高清屏不小于5.5寸。</p> <p>2.后置不低于1300万像素对焦摄像头,前置不低于500万像素相机。</p> <p>3.不低于CPU: 8核</p> <p>1.8G/4GBLPDDR3+64GBeMMC。</p> <p>4.支持1080P高清录像并支持高清网传。</p> <p>5.4G全网通双卡。</p> <p>6.支持北斗定位。</p> <p>7.防水、防尘、防摔(IP68)。</p> <p>8.▲ 电池容量≥4900mAh,连续录像时间≥8h,待机时间≥120h(提供公安部检测机构出具的检测报告,加盖原厂公章)。</p> <p>9.▲ 支持单机人脸识别、人脸比对</p>	海康威视	DS-MDT006/64G/GLE/G6/PK	50	套	¥1,800.00	¥150,000.00	¥90,000.00	¥30,000.00	¥30,000.00




		功能，支持检出瞳距20像素点以上的人脸，支持≥10万张人脸库（提供公安部检测机构出具的检测报告，加盖原厂公章）。 10. ▲ 具备OCR识别功能，支持身份证、银行卡、生产日期、货物重量、车架号等识别（提供公安部检测机构出具的检测报告，加盖原厂公章）									
3	平台中心	1.配合铁骑移动执法装备、车载移动执法装备，实现铁骑、车载的移动违停执法取证，上传至集成指挥平台。 2.符合违停劝离提醒要求，首次取证自动调用集成指挥平台接口进行短信提醒，10分钟内车辆未驶离判断为违停违法，自动合成图片形成证据。 3.可将车辆黑名单下发单兵、铁骑移动执法装备，实现移动缉查布控，扩大城市道路的缉查布控范围。 4.具备勤务基础配置管理；勤务监测、勤务轨迹查询及回放；勤务排班查询、计划、模板管理；勤务检索、统计报表等。	海康威视	Infovision_TPC_MMES_ILLEGAL_PARKING Infovision_TPC_MMES_CONTROL Infovision_TCAD_DUTY_SCHE Infovision_TCAD_DUTY_MONITORING	1	套	¥91,260.00	¥152,100.00	¥91,260.00	¥30,420.00	¥30,420.00
4	4G视	1.型号:20G/月 2.按1G/2元，一年流量计算	移动	/	50	套/年	¥480.00	¥24,000.00	/	¥24,000.00	/

	频 专 网 卡						0				
移动车载取证系统											
5	移 动 车 载 取 证 系 统	<p>1.1台全景取证主机、1台全景云台、1个≥7寸触摸高清屏、1个手控器、1个三防PAD视频通道：全景云台3路（标配2路前后180° 拼接后的图像和1路云台摄像机）+4路IPC相机。</p> <p>2.存储容量：标配1T硬盘（最大支持2块2.5寸硬盘）</p> <p>3.通信模块：4G全网通，配5G模块定位模块：内置北斗。</p> <p>4.WIFI模块：支持2.4GWIFI；电源输入：DC+8V~+36V</p> <p>5.智能功能：支持违停抓拍和移动布控。</p> <p>6.通讯接口：前置 1个 RJ45 千兆接口，支持支持 4G.</p> <p>7.一般规范重量：≤4.5Kg。尺寸：主机尺寸不大于：205mm(宽)×255mm(深)×90mm(高)</p> <p>8.防护等级：IP65功耗：待机功耗：≤0.1W；满负荷功耗：≤120W电源：</p> <p>9.工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无</p>	海康 威视	DS-MI9605-Q36 -JT/4M/C/GLE/1 T/G6/PK	27	套	¥40,77 2.16	¥1,8 34,74 7.20	¥1,1 00,84 8.32	¥366,94 9.44	¥36 6,94 9.44





	<p>凝结。</p> <p>10.工作温度：-30℃-55℃</p> <p>11.▲主机具有权限管理、数据保密、运行日志功能。有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，保证原始数据的完整性。（提供公安部检测机构出具的检测报告，加盖原厂公章）。</p> <p>12. ▲支持图片字符叠加功能，可叠加信息包括检测点信息、设备编号、方向描述、抓拍时间、车牌号、违法代码、违法行为、防伪码、抓拍编号、经纬度信息等；支持字符叠加在图片上方、图片下方、图片上三种叠加位置，字符大小可设置为16×16/32×32/48×48/64×64/128×128；字体颜色可设；字符叠加图片上方或下方时背景颜色可设；字符叠加在图片上时，叠加位置可设。（提供公安部检测机构出具的检测报告，加盖原厂公章）。</p> <p>13.▲可将位置坐标与路名关联，并根据位置信息自动叠加路名。（提供公安部检测机构出具的检测报告，加盖原厂公章）。</p> <p>14.根据设计需要安装调试，定制安装支架。</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



6	云台支架	根据车型进行定制。	/	/	27	套	¥600.00	¥27,000.00	¥16,200.00	¥5,400.00	¥5,400.00
7	4G视频专网卡	1.型号:20G/月。 2.按1G/2元，一年流量计算。	移动		27	套/年	¥480.00	¥12,960.00	/	¥12,960.00	/
炸街车抓拍系统											
8	声源定位探头	1.包含的拾音单元（麦克风）个数不少于32个。 2.麦克风类型：数字麦克风。 3.支持噪声超标车辆抓拍功能。 4.麦克风可测量声音声压级范围不小于30~120dB。 5.自带防雨罩。 6.防护等级IP65。 ▲7.支持声音检测功能，可对鸣笛车辆进行标记及定位声源，自动保存高清图片及鸣笛前后几秒的音视频信息。（提供公安部检测机构出具的检测报告，加盖原厂公章）。 ▲8.支持音视频复合流，录像中每一帧叠加了鸣笛云图以标记鸣笛车辆	海康威视	iDS-TCI403-V/V2/12/G6/PK	2	台	¥42,120.00	¥140,400.00	¥84,240.00	¥28,080.00	¥28,080.00

		<p>(提供公安部检测机构出具的检测报告, 加盖原厂公章);</p> <p>▲9.自动保存高清图片和鸣笛前后几秒的音视频信号; 保存音视频时间长短可设置(提供公安部检测机构出具的检测报告, 加盖原厂公章)。</p> <p>10. 铝制轻型面板和防雨罩, 支持导轨、抱箍等多种安装方式, 适合安装于不同尺寸的横杆或立杆上</p> <p>11. 探测距离: 10—50米。</p>									
9	900万电警抓拍单元	<p>1.像素 900 万, 内置 1 个 1 英寸 CMOS 传感器, 单元内置 LED 灯。</p> <p>2.输出图片格式: JPEG。</p> <p>3.支持 LED 频闪灯同步补光。</p> <p>4.支持机动车辆、非机动车、行人抓拍, 车牌、车型、车身颜色、车标、子品牌等信息识别功能, 支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能。</p> <p>5.镜头: 16mm</p> <p>6.视频分辨率: 4096(H)×2160(V)</p> <p>7.帧率: 25fps 压缩输出码率: 32Kbps~16Mbps</p> <p>8.通讯接口: 不低于 2 个 RS-485 接口, 1 个 RS-232接口; 2 个 RJ4510M/100M/1000M 自适应以太</p>	海康威视	iDS-TCE900-G/16/G6/PK	2	台	¥5,138.64	¥17,128.80	¥10,277.28	¥3,425.76	¥3,425.76




	<p>网口</p> <p>9.图片分辨率: 4096(H)×2160(V)</p> <p>10.支持协议: GB/T28181</p> <p>11.存储功能: TF;USB;FTP 帧率: 25fps</p> <p>视频分辨率: 4096(H)×2160(V)。</p> <p>12.视频压缩标准: H.264;H.265;MJPEG。</p> <p>13.工作温度: -30℃~70℃电源: 100VAC~240VAC; 频率: 48Hz~52Hz。</p> <p>14.工作湿度: 5%~95%@40° C。</p> <p>15.含 256G 内存卡, 支持断点续传。</p> <p>16.其他:含安装一切辅材费用。</p> <p>▲17.天气晴朗, 号牌无遮挡, 无污损的情况下进行测试, 白天环境光照度不低于 200lx,晚上测试时辅助照明光照度不高于 30lx 的情况下, 白天和晚上抓获率均≥99%; (提供公安部检测机构出具的检测报告, 加盖原厂公章)。</p> <p>▲18.按车道和时段进行车辆流量、平均车速进行统计, 车流量统计有效率≥97%; (提供公安部检测机构出具的检测报告, 加盖原厂公章)。</p> <p>▲19.天气晴朗, 号牌无遮挡, 无污损的情况下进行测试, 白天测试时环境光照度不低于 200lx,晚上测试时辅</p>									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>助照明光照度不高于30lx,车牌识别准确率白天≥99%;晚上≥98%;(提供公安部检测机构出具的检测报告,加盖原厂公章)。</p> <p>20.抱箍:不锈钢材质,含不锈钢紧固钢带及箍头,宽度≥20mm。</p> <p>21.三维可调安装支架:钢质,同摄像机护罩配套,适合护罩调整角度使用。</p>								
10	补光灯	<p>1. (1)工作模式频闪 (2)支持开关量或电平量触发 (3)响应时间≤20us (4)光源类型: LED (5)补光角度不低于 10°。 (6)最佳补光范围 16 米~25 米。 (7)防护等级: 不低于 IP65。 ▲(8)符合 GA/T1202-2022 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求。(提供公安部检测机构出具的检测报告,加盖原厂公章)</p> <p>2. 安装方式:符合设计及国家相关规范要求。</p> <p>3.抱箍: 不锈钢材质, 含不锈钢紧固钢带及箍头, 宽度≥20mm。</p> <p>4.三维可调安装支架: 钢质, 同摄像</p>	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N(国内标配)	4套	¥530.71	¥3,538.08	¥2,122.85	¥707.62	¥707.62

		机护罩配套, 适合护罩调整角度使用。									
11	主控机	1.采用无风扇设计。 2.硬盘: 不低于500GB, 可增加扩展硬盘。 3.系统处理视频信号和麦克风声音信号实现同步采集与记录, 实时生成声音视频。声源移动时, 显示声源位置的实时跟踪声音视频, 声音视频中显示移动声源的图像。	海康威视	iDS-TSV300-C/S N/V2/G/01/4T/ G6/PK	2	台	¥4,914.00	¥16,380.00	¥9,828.00	¥3,276.00	¥3,276.00
12	噪声处理软件	1.排气噪声分析与定位模块 2.对噪声超大车辆可进行抓拍、号牌识别、显示 3.生成图片和视频。 4.接受存储图片, 并对数据进行管理。	海康威视	iDS-TSV300-C/S N/V2/G/01/4T/ G6/PK	2	套	¥3,510.00	¥11,700.00	¥7,020.00	¥2,340.00	¥2,340.00
13	其他及技术服务	1.含万向节、抱杆机箱、抱箍、空开、电源等 2.安装及调试	联通	人工安装	2	次	¥6,000.00	¥12,000.00	/	/	¥12,000.00
移动布控球系统											
14	移动	1.1080P, 彩色: 0.001Lux@(F1.6, AGCON)黑白: 0.0001Lux@(F1.6,	海康威视	iDS-MCD202-ES /30X/I/GLE/G6/	15	套	¥8,901.36	¥22,534	¥13,3520	¥44,506.80	¥44,506.

布控球	<p>AGCON)</p> <p>2.自带状态显示屏,显示电量、定位状态、3G/4G状态、录像状态、存储容量、平台连接状态、WiFi状态等。</p> <p>3.支持双MIC、扬声器、3D定位(定位系统:北斗/混合,支持校时)、蓝牙、WIFIAP, WIFI: 支持2.4GHz/5GHz,</p> <p>4.拨号: 4G全网</p> <p>5.双TF卡,可定制TF卡加密,接入加密网关, 包含一张512G的TF卡</p> <p>6.传感器类型: 1/2.8"CMOS</p> <p>7.光圈: F1.6-F4.4; 焦距: 4.5-135mm; 变倍: 光学30倍+数字16倍。</p> <p>8.支持车辆检测及抓拍、佩戴安全帽检测、离岗检测、区域入侵、人脸抓拍及人脸比对。</p> <p>9.支持协议: 802.1x、HTTPS、HTTP、FTP、DNS、DDNS、RTSP、NTP、IPv4、SIP。</p> <p>10.视频编码格式: H.264、H.265、MJPEG</p> <p>11.音频压缩标准: G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1</p> <p>12.OSD: 可配置视频/图片OSD。</p> <p>13.接口: 10芯主航空头: 支持RS232、RJ45、电源接口; 支持RS485、</p>	PK/GY					.00	.40		80
-----	---	-------	---	--	--	--	-----	-----	--	----

		LINEIN/LINEOUT、5V输出、报警输入输出 14.电源供应: DC12V 15.电池: 锂离子, 容量不低于12000mAh, 可拆卸 16.工作温度和湿度: -10℃~55℃, 湿度小于95%(无凝结) 17.防护等级: IP66 18.安装方式: 底部配置高吸力磁铁, 支持三脚架、车顶支架安装, 并包含安装调试后期维护。										
15	4G 视频 专网 卡	1.型号:20G/月。 2.按1G/2元, 一年流量计算。	移动	/	15	套/ 年	¥480.0 0	¥7,2 00.00	/	¥7,200.0 0	/	
合计								¥3,0 53,68 8.08	¥1,7 98,51 6.85	¥643,66 5.62	¥61 1,50 5.62	
全部投标产品总报价大写: 叁佰零伍万叁仟陆佰捌拾捌元零捌分							小写: 3053688.08元					


 投标人(盖章): 联通数字科技有限公司
 2023年10月24日

